AMY

Luyando

Descripción general

Silla Operativa. Giratoria

Con 5 ruedas de 50 mm.
Montadas sobre una base giratoria de 5 radios de polipropileno reforzado de 680 mm de diámetro.

Asiento tapizado sobre de espuma de poliuretano.
Asiento regulable en altura mediante elevación a gas. Opcional: siento regulable en profundidad.

Mecanismo sincronizado con sistema antirretorno y bloqueo multiposicional regulación automática de la tensión de basculación.

Brazos regulables 1D, 2D, 3D o 4D.

Respaldo regulable en altura, opcionalmente puede incorporar reposacabezas regulable.

Respaldo tapizado en malla en color negro.

Apoyo lumbar ajustable en altura con bloqueo multiposicional en posición libre.

FICHA TÉCNICA

AMY

Luyando SYSTEM

Mecanismo sincronizado

La serie AMY

Perrmite elegir entre tres varios sincro.

Mecanismo sincro autopesante.

Mecanismo sincro autopesante con regulación de profundidad del asiento.

Mecanismo sincro con ajuste manual de intensidad.

Mecanismo sincro con ajuste manual de intensidad lateral.

Brazos regulables

La serie AMY

Perrmite elegir entre varios brazos regulables.

B1D: Brazos Regulables en altura.

B2D: Brazos regulables en altura y profundidad.

B3D: Brazos regulables en altura, profundidad y giro.

B4D: Brazos regulables en altura, profundidad, giro y anchura.

FICHA TÉCNICA

AMY

Luyando SYSTEM

Respaldo Regulable

Respaldo interior en polipropileno especificamente fabricado para el proceso de tapizado de la malla.

Respaldo exterior que configura el marco del respaldo con bastidor regulable en altura incorporado, con parada libre mediante maneta de bloqueo.

Opcional:
Apoyo lumbar regulable en altura.

Versión Cabezal Regulable

Cabezal tapizado en el mismo tejido del asiento, regulable en altura y gir.

Opcional en versión cabezal

Percha porta chaquetas en polipropileno color negro (únicamente disponible para versión con cabezal integrado)

FICHA TÉCNICA

AMY

Asientos

Asiento interior fabricado en polipropileno.

Espuma de poliuretano de alta densidad.

Tapizado con tejido a elección entre la gama de nuestro muestrario de telas.

Opcional: Asiento regulable en profundidad

Base

<u>Serie:</u>
Base de poliamida de 5 radios forma piramidal.

Opciónal:
Base de aluminio pulido de 5 radios forma piramidal.

Ruedas

<u>Serie</u>:
Rueda de nylon negra con banda de rodadura dura.

Opcional:
Rueda de rodadura blanda.
Rueda con acabados cromados.
Rueda diámetro más grande.
Rueda disipativa de cargas electroestáticas.
Rueda autofrenada.

AMY

Materias Primas
No contiene ningún material peligroso. Un elevado % de los materiales utilizados son reciclados.

Fabricación
Sistema de gestión ambiental según ISO 14001. El proceso de pintado se realiza con pinturas en polvo que no contienen COV´s, ni metales pesados.
Nuestro departamento de i+d+I aplica conceptos de ecodiseño según ISO 14006.

Transporte
Fabricamos en España y para la distribución en todo el ámbito nacional, optimizando las rutas y recorridos, así como la capacidad de nuestros camiones.

Utilización
Nuestro producto cumple con la normativa europea correspondiente a los requisitos de diseño, ecodiseño, ergonomía y seguridad, para que su utilización sea lo más longeva posible.
El servicio post-venta ofrece recambios y retapizado de las sillas.

Fin de vida útil
Nuestro producto es reciclable en un elevado %. Los embalajes son reciclables al 100%. La inmensa mayoría de los componentes de nuestras sillas son desmontables, facilitando la segregación de los distintos materiales.

FICHA TÉCNICA

ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad.
Certificado por AENOR.

ISO 14001 Certificación Sistema gestión de Medio Ambiente.
Certificado por AENOR.

ISO 14006 Certificación Sistema gestión de Ecodiseño.
Certificado por AENOR.

Producto Ecodiseñado.
Ecodiseñado por el departamento de i+d+I de Luyando System,
Auditado por AENOR.

Producto Testado.
Silla testada en Catas, laboratorio externo según la normativa europea:
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1335-2
UNE-EN 1335-3

AMY

Luyando SYSTEM

FICHA TÉCNICA